

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SYMBOL		O1	O2	O3	O4	O5	V1	V2	
SCHEMAT									
	WYMIAR	So	5000	2500	3000	1500	1500	780	780
		Ho	2000	2000	2000	600	1500	1400	1400
		S	4900	2400	2900	1400	1400		
		H	1900	1900	1900	500	1400		
PRZYZIEMIE	1	1	1	1	1	14	1		
PODDASZE	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
RAZEM	1	1	1	1	1	14	1		
ŁĄCZNIE	1 sztuka	1 sztuka	1 sztuka	1 sztuka	1 sztuka	14 sztuk	1 sztuka		
NR OPISU	1	2	2	3	4	5	6		

- Okna z profili aluminiowych 3-skrzydłowe
  - skrzydła okienne rozwierano - uchylne
  - naświetle dolne uchylane
  - skrzydła okienne wyposażać w nawiewniki okienne higrosterowane montowane w każdym skrzydle okiennym
  - przeszklenie szkłem bezpiecznym okleinowanym antywłamaniowo
  - szklenie zestawem 2-szybowym niskoemisyjnym CLIMA PLUS
  - stopień ochrony akustycznej III Rw = 35-39 dB
  - współczynnik k=1.1
- Okna z profili aluminiowych 2-skrzydłowe
  - skrzydła okienne rozwierano - uchylne
  - naświetle dolne rozwierano - uchylne
  - skrzydła okienne wyposażać w nawiewniki okienne higrosterowane montowane w każdym skrzydle okiennym
  - przeszklenie szkłem bezpiecznym okleinowanym antywłamaniowo
  - szklenie zestawem 2-szybowym niskoemisyjnym CLIMA PLUS
  - stopień ochrony akustycznej III Rw = 35-39 dB
  - współczynnik k=1.1
- Okna z profili aluminiowych 1-skrzydłowe
  - skrzydła okienne rozwierano - uchylne
  - skrzydła okienne wyposażać w nawiewniki okienne higrosterowane montowane w każdym skrzydle okiennym
  - przeszklenie szkłem bezpiecznym okleinowanym antywłamaniowo
  - szklenie zestawem 2-szybowym niskoemisyjnym CLIMA PLUS
  - stopień ochrony akustycznej III Rw = 35-39 dB
  - współczynnik k=1.1
- Okna z profili aluminiowych 2-skrzydłowe
  - skrzydła okienne rozwierano - uchylne
  - skrzydła okienne wyposażać w nawiewniki okienne higrosterowane montowane w każdym skrzydle okiennym
  - przeszklenie szkłem bezpiecznym okleinowanym antywłamaniowo
  - szklenie zestawem 2-szybowym niskoemisyjnym CLIMA PLUS
  - stopień ochrony akustycznej III Rw = 35-39 dB
  - współczynnik k=1.1
- Okno do poddaszy Velux GGL M08
- Okno do poddaszy Velux GTL M08 - wylaz

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

DRZWI ZEWNĘTRZNE

SYMBOL		Z1	Z2	Z3	B1	B2	F	
SCHEMAT								
	WYMIAR	So	1000 + 500	750 + 900 + 900 + 750	1100	1000	1000 + 1000	1000
		Ho	2100	2350	2100	2350	2350	1200
		S	900 + 400	650 + 800 + 800 + 650	1000	900	900 + 900	900
		H	2050	2300	2050	2300	2300	1100
PRZYZIEMIE	-----	1 P	-----	-----	-----	-----	1 P	
PODDASZE	-----	-----	-----	1 L	1 P	1	-----	
RAZEM	-----	1 P	-----	1 L	1 P	-----	1 P	
ŁĄCZNIE	1 sztuka	2 sztuki	1 sztuka	2 sztuki	1 sztuka	1 sztuka	1 sztuka	
NR OPISU	4	5	6	7	7	8		

- Drzwi wewnątrzlokalowe do łazienek i wc
  - skrzydło drzwiowe płytowe PCV
  - ościeżnica drzwiowa PCV w kolorze skrzydła drzwiowego
  - szklenie szkłem ornamentowym
  - tuleje nawiewne w dolnej części skrzydła
- Drzwi wewnątrzlokalowe do pokoi
  - skrzydło drzwiowe płytowe PCV
  - ościeżnica drzwiowa PCV w kolorze skrzydła drzwiowego
  - szklenie szkłem ornamentowym
- Drzwi wewnątrzlokalowe do pokoi
  - skrzydło drzwiowe dwuskrzydłowe płytowe PCV
  - skrzydło pomocnicze z możliwością blokady skrzydła
  - skrzydło pomocnicze z możliwością całkowitego otwarcia
  - ościeżnica drzwiowa PCV w kolorze skrzydła drzwiowego
  - szklenie szkłem ornamentowym
- Drzwi wejściowe zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe
  - szklenie zestawem 2-szybowym niskoemisyjnym CLIMA PLUS
  - stopień ochrony akustycznej III Rw = 35-39 dB
  - współczynnik k=1.1
  - skrzydła drzwiowe rozwierane
  - szklenie szkłem bezpiecznym
  - drzwi wyposażać w samozamykacz
  - skrzydła główne szerokości 100cm
  - skrzydło pomocnicze z możliwością otwarcia
  - drzwi w zestawie z roleta antywłamaniową
- Drzwi wejściowe zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe z naswietleniem
  - szklenie zestawem 2-szybowym niskoemisyjnym CLIMA PLUS
  - stopień ochrony akustycznej III Rw = 35-39 dB
  - współczynnik k=1.1
  - skrzydła drzwiowe rozwierane
  - szklenie szkłem bezpiecznym
  - drzwi wyposażać w samozamykacz
  - skrzydła główne szerokości 900cm
  - naswietla boczne stałe z możliwością rozwarcia i uchylecia
  - przeszklenia okleinowane antywłamaniowo
- Drzwi wejściowe zewnętrzne aluminiowe
  - szklenie zestawem 2-szybowym niskoemisyjnym CLIMA PLUS
  - stopień ochrony akustycznej III Rw = 35-39 dB
  - współczynnik k=1.1
  - szklenie szkłem bezpiecznym
  - drzwi wyposażać w samozamykacz
  - skrzydła główne szerokości 1100cm
  - drzwi w zestawie z roleta antywłamaniową
- Drzwi zewnętrzne balkonowe aluminiowe
  - drzwi rozwierano - uchylne
  - szklenie zestawem 2-szybowym niskoemisyjnym CLIMA PLUS
  - stopień ochrony akustycznej III Rw = 35-39 dB
  - współczynnik k=1.1
  - szklenie szkłem bezpiecznym wzmocnionym antywłamaniowo
  - drzwi wyposażać w nawiewnik higrosterowany montowany w każdym skrzydle drzwiowym
- Furtka do pomieszczenia na kubły
  - furtka ażurowa z siatki stalowej na profilach stalowych
  - furtka zabezpieczona zamkiem

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

DRZWI WEWNĘTRZNE

SYMBOL		D1	D2	D3	D4	
SCHEMAT						
	WYMIAR	So	1000	1000	900	1000 + 500
		Ho	2100	2100	2100	2100
		S	900	900	800	900 + 400
		H	2050	2050	2050	2050
PRZYZIEMIE	3 L	3 P	-----	-----	1 P	
PODDASZE	3 L	2 P	1 L	3 P	-----	1 P
RAZEM	6 L	5 P	1 L	3 P	-----	1 P
ŁĄCZNIE	11 sztuk	4 sztuki	1 sztuka	1 sztuka		
NR OPISU	1	2	1	3		

		AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 'ARC-HIT' UL. RÓŻANA 10, 53-226 WROCLAW PRACOWNIA: UL. KOŚCIUSZKI 76a, 50-442 WROCLAW TEL./071/ 372 - 53 - 87, FAX/071/ 342 - 38 - 95 EMAIL : BIURO@ARC-HIT.PL WWW.ARC-HIT.PL					
		DATA	07.2011	NUMER	11		
TEMAT:		Przebudowa istniejącego budynku portierni na pawilon handlowo usługowy, ul. Kornela Makuszyńskiego, Legnica dz.nr 2/92					
INWESTOR:		Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kamiennej Górze ul. Sienkiewicza 7, 58-400 Kamienna Góra					
STADIUM:		PROJEKT WYKONAWCZY					
BRANŻA:		ARCHITEKTURA					
RYSUNEK:		ZESTAWIENIE STOLARKI					
		imię i nazwisko			nr uprawnień		podpis
Projektant:		mgr inż.arch. Józef Pałka			460/77Wwm		
Sprawdził:		mgr inż.arch. Maciej Pałka			51/07/DOIA		
Asystent:		mgr inż.arch. Karolina Wilk - Pałka					